

単色調光 明るさを変える

調光ラインアップ



電源 2 台以上で調光

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1

型番 LLC-PWM5A-LP1 サイズ W56 H104 D24 mm

価格 ¥18,000

PWM調光信号を制御

電源を 2 台以上使用して調光する場合

個別仕様

定 格	DC12-24V (定電圧電源使用のこと)
入 力 電 流	最大 5A
出 力 電 流	最大 5A
制 御 方 式	PWM 制御 (0 ~ 100%)
出 力 c h	1 ch
使 用 環 境	屋内用



電源 2 台以上で調光

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP3

型番 LLC-PWM5A-LP3 サイズ W66 H110 D25 mm

価格 ¥29,000

PWM調光信号を制御

電源を 2 台以上使用して調光する場合

ダイヤルにて下限値、上限値設定可能

左のダイヤル: 下限値調整で-2%ごとの調整が可能
(ダイヤル1は-2%、ダイヤル2は-4%...)

右のダイヤル: 上限値調整で5%ごとの調整が可能
(ダイヤル1は95%、ダイヤル2は90%...)

個別仕様

定 格	DC12-24V (定電圧電源使用のこと)
入 力 電 流	最大 5A
出 力 電 流	最大 5A
制 御 方 式	PWM 制御 (0 ~ 100%)
出 力 c h	1 ch
使 用 環 境	屋内用

配線システム詳細 ルートロン製コンボパネルと組み合わせる場合

単色調光

