

LCEL-0150-W-DF-I
LCEL-0150-WW-DF-I
LCEL-0150-L30-DF-I
LCEL-0150-L27-DF-I
LCEL-0150-L24-DF-I

LCEL-0510-W-DF-I
LCEL-0510-WW-DF-I
LCEL-0510-L30-DF-I
LCEL-0510-L27-DF-I
LCEL-0510-L24-DF-I

Creide series		Luci Creide Lens 880		Luci							
ルーチ・クレイド Lens 880											
株式会社 Luci		2024.04.01									
案件名：		照会番号：									
1 3 2 5-1 4 5-2 9 880±2 17.4 42.5 9.2 9.2 9.4 24.2 19 81.2 81.2 6 10 7 設置寸法 ■ アウタークリップ取付時 21.8 45.4 ■ マグネットセットL 17.4 42.5 2.5 ■ マグネットセットA 10 24.8 45.4											
付属品・オプション品： クレイド用 取付クリップ (型番：LCE-PT-A 2個) 14.2 61.6 14.2 90.0 38.0 72.8 16.0 11.0 7		オプション品： クレイド用 アウタークリップ (型番：LCE-PT-B 2個) 10 60 45.4 21.8 オプション品： マグネットセットL (型番MG-L) マグネットセットA (型番MG-A) マグネット プレート 皿ネジ セットL セットA ワッシャー セットA 10 8 3 1 1 0.5 12.5 7.8		オプション品： SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番：CAD-3000-MCINN-I) 3000⁺⁴⁰₀ 5-1 8 極性はDC+側に貼り付け されているラベルをご確認 ください。 オプション品： SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番：CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I) 5-1 L 5-2 8 <table><tr><th>型番</th><th>L(mm)</th></tr><tr><td>CAD-1000-MCFC-I</td><td>1000±15</td></tr><tr><td>CAD-5000-MCFC-I</td><td>5000⁺²⁵⁰₋₀</td></tr></table>		型番	L(mm)	CAD-1000-MCFC-I	1000±15	CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₋₀
型番	L(mm)										
CAD-1000-MCFC-I	1000±15										
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₋₀										
仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm											
	部品名	材質	摘要	姿図							
1	本体	アルミニウム	白								
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半								
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半								
4	リード線		UL1007 AWG20, 黒+, 白-								
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2								
6	マグネット	ネオジウム ステンレス	シルバー								
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明								
8	リード線		UL1007 AWG20								
9	レンズ	ポリカーボネート	透明								
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明								
仕様	入力電圧：DC24V 質量：420g		光源色：白色 W：4000K (3800～4500K)	型番							
	消費電力：16.2W 最大直列連結数：5m		温白色 WW：3500K (3250～3800K)	LCEL-0880-W-DF-I LCEL-0880-WW-DF-I LCEL-0880-L30-DF-I LCEL-0880-L27-DF-I LCEL-0880-L24-DF-I							
	LED数：72灯		電球色 3000K L30：3000K (2870～3250K)								
	使用環境：屋内（結露無きこと）		電球色 2700K L27：2700K (2580～2900K)								
	付属品：取付クリップ 3個		電球色 2400K L24：2400K (2240～2400K)								
	オプション品：電源ケーブル 3000mm										
	送り配線ケーブル 1000mm										
	取付クリップ (2個/袋)										
	アウタークリップ (2個/袋)										
	取付クリップ・マグネット仕様 (特注)										

LCEL-1460-W-DF-I
LCEL-1460-WW-DF-I
LCEL-1460-L30-DF-I
LCEL-1460-L27-DF-I
LCEL-1460-L24-DF-I