

光学データ・推奨設置寸法

LFUY-T ルーチ・UQ フレックス Y

取扱光源色


6500K 5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2500K 2200K 2000K

DC 24V 単色 調光 防滴 曲がる 特注加工 対応 1年保証

光学データ (9.9W)


LFUY-T1000 □ R-D-DF-O-9

光源色 6500K
光度 246 cd
光束 886 lm
演色評価指数 Ra 96




LFUY-T1000 □ R-N-DF-O-9

光源色 5000K
光度 239 cd
光束 878 lm
演色評価指数 Ra 93




LFUY-T1000 □ R-W-DF-O-9

光源色 4000K
光度 235 cd
光束 862 lm
演色評価指数 Ra 97




LFUY-T1000 □ R-WW-DF-O-9

光源色 3500K
光度 233 cd
光束 855 lm
演色評価指数 Ra 97




LFUY-T1000 □ R-L30-DF-O-9

光源色 3000K
光度 227 cd
光束 831 lm
演色評価指数 Ra 95




LFUY-T1000 □ R-L27-DF-O-9

光源色 2700K
光度 214 cd
光束 784 lm
演色評価指数 Ra 94




LFUY-T1000 □ R-L25-DF-O-9

光源色 2500K
光度 158 cd
光束 580 lm
演色評価指数 Ra 94




LFUY-T1000 □ R-L22-DF-O-9

光源色 2200K
光度 147 cd
光束 541 lm
演色評価指数 Ra 93



LFUY-T1000 □ R-L20-DF-O-9


光源色 2000K
光度 134 cd
光束 494 lm
演色評価指数 Ra 91



光学データ (14.9W)


LFUY-T1000 □ R-D-DF-O-14

光源色 6500K
光度 364 cd
光束 1306 lm
演色評価指数 Ra 96




LFUY-T1000 □ R-N-DF-O-14

光源色 5000K
光度 354 cd
光束 1294 lm
演色評価指数 Ra 93




LFUY-T1000 □ R-W-DF-O-14

光源色 4000K
光度 348 cd
光束 1271 lm
演色評価指数 Ra 97




LFUY-T1000 □ R-WW-DF-O-14

光源色 3500K
光度 345 cd
光束 1259 lm
演色評価指数 Ra 97




LFUY-T1000 □ R-L30-DF-O-14

光源色 3000K
光度 335 cd
光束 1225 lm
演色評価指数 Ra 95




LFUY-T1000 □ R-L27-DF-O-14

光源色 2700K
光度 316 cd
光束 1155 lm
演色評価指数 Ra 94




LFUY-T1000 □ R-L25-DF-O-14

光源色 2500K
光度 234 cd
光束 855 lm
演色評価指数 Ra 94



LFUY-T1000 □ R-L22-DF-O-14

光源色 2200K
光度 218 cd
光束 797 lm
演色評価指数 Ra 93



LFUY-T1000 □ R-L20-DF-O-14

光源色 2000K
光度 199 cd
光束 728 lm
演色評価指数 Ra 91

